CONTROLE DO DOCUMENTO

Produto	Linx Manager
Versão	Linx Manager 1.0.0.11
Data	21/01/2020
Autor	Jean Prates

PRÉ-REQUISITO

Linx Manager 1.0.0.11		
1 – Abrir web.config da aplicação e Incluir o seguinte trecho dentro da tag <assemblybinding>.</assemblybinding>		
<pre><dependentassembly></dependentassembly></pre>		
<pre><assemblyidentity culture="neutral" name="System.Net.Http.Formatting" publickeytoken="31bf3856ad364 e35"></assemblyidentity></pre>		
<bindingredirect newversion="5.2.7.0" oldversion="0.0.0.0-5.2.7.0"></bindingredirect>		

DEFINIÇÃO

@TFS	\$ \ TFS \ Fenix \ Deploy \ LinxManager
@Servidor	Servidor do ambiente onde encontra-se o Linx Manager configurado.
@Unidade	Unidade do diretório onde encontra-se o Linx Manager configurado.
@Data	Data do backup e no formato [aaammdd].

BANCO DE DADOS

Plano de Ação	-
Plano de Retorno	-
Plano de Validação	-

PORTAL / APLICAÇÃO

Plano de Ação	1. Realizar backup do conteúdo conforme o procedimento abaixo:
	1.1. ORIGEM: [@Servidor] \ [@Unidade] \ LinxManager \
	1.2. DESTINO: [@Servidor] \ [@Unidade] \ LinxManager \ LinxManager - [@Data] \
	2. Copiar o conteúdo conforme o procedimento abaixo:
	2.1. ORIGEM: [@TFS] \ Fênix - Deploy - Linx Manager (LinxManager 1.0.0.11)_Web.zip \ Application \

Linx UX - Setup



	2.2. DESTINO: [@Servidor] \ [@Unidade] \ LinxManager \ Application \
	3. Reiniciar o AppFabric (restart-cachecluster)
	4. Reiniciar o IIS (iisreset)
	1. Em caso de erros, restaurar o conteúdo do Backup realizado no Plano de Ação
	1.1. ORIGEM: [@Servidor] \ [@Unidade] \ LinxManager - [@Data] \
Plano de Retorno	1.2. DESTINO: [@Servidor] \ [@Unidade] \ LinxManager \
	2. Reiniciar o AppFabric (restart-cachecluster)
	3. Reiniciar o IIS (iisreset)