

CONTROLE DO DOCUMENTO

Produto	Linx UX
Versão	Linx UX 3.11.32
Data	18/12/2020
Autor	Jean Gustavo Prates

PRÉ-REQUISITO

Linx UX (3.11.31)

DEFINIÇÃO

@TFS	\$ \ TFS \ Fenix \ Deploy \ Linx UX
@Servidor	Servidor do ambiente onde encontra-se o Linx UX configurado.
@Unidade	Unidade do diretório onde encontra-se o Linx UX configurado.
@Data	Data do backup e no formato [aaammdd].

BANCO DE DADOS

Plano de Ação	<ol style="list-style-type: none"> Parar o IIS para todos os sites da aplicação Linx UX. Extrair e executar o script no banco de dados do ambiente necessário: <ol style="list-style-type: none"> ORIGEM: [@TFS] \ Fênix - Deploy - Linx UX (Linx UX 3.11.32).zip \ Script SQL - Linx UX (Linx UX 3.11.32).sql
Plano de Retorno	Restaurar o backup realizado do banco de dados.
Plano de Validação	Verificar se houve ocorrência de erro no final da execução.

PORTAL / APLICAÇÃO

Plano de Ação	<ol style="list-style-type: none"> Realizar backup do conteúdo conforme o procedimento abaixo: <ol style="list-style-type: none"> ORIGEM: [@Servidor] \ [@Unidade] \ LinxUX \ ... DESTINO: [@Servidor] \ [@Unidade] \ Linx Backup \ Linx UX - [@Data] \ Copiar o conteúdo conforme o procedimento abaixo: <ol style="list-style-type: none"> ORIGEM: [@TFS] \ Fênix - Deploy - Linx UX (Linx UX 3.11.32)_Web.zip \ Application \ ... DESTINO: [@Servidor] \ [@Unidade] \ LinxUX \ Application \ Reiniciar o AppFabric (restart-cachecluster) Reiniciar o IIS (iisreset)
Plano de Retorno	<ol style="list-style-type: none"> Em caso de erros, restaurar o conteúdo do Backup realizado no Plano de Ação <ol style="list-style-type: none"> ORIGEM: [@Servidor] \ [@Unidade] \ Linx UX - [@Data] \ ... DESTINO: [@Servidor] \ [@Unidade] \ LinxUX \ Reiniciar o AppFabric (restart-cachecluster) Reiniciar o IIS (iisreset)

SERVICE

Plano de Ação	<ol style="list-style-type: none">1. Realizar backup do conteúdo conforme o procedimento abaixo:<ol style="list-style-type: none">1.1. ORIGEM: [@TFS] \ LinxUX \ ...1.2. DESTINO: [@Servidor] \ [@Unidade] \ Linx Backup \ Linx UX - [@Data] \2. Copiar o conteúdo conforme o procedimento abaixo:<ol style="list-style-type: none">2.1. ORIGEM: [@TFS] \ Fênix - Deploy - Linx UX (Linx UX 3.11.32)_Web.zip \ Service \ ...2.2. DESTINO: [@Servidor] \ [@Unidade] \ LinxUX \ Service \3. Reiniciar o AppFabric (restart-cachecluster)4. Reiniciar o IIS (iisreset)
Plano de Retorno	<ol style="list-style-type: none">1. Em caso de erros, restaurar o conteúdo do Backup realizado no Plano de Ação<ol style="list-style-type: none">1.1. ORIGEM: [@Servidor] \ [@Unidade] \ Linx UX - [@Data] \ ...1.2. DESTINO: [@Servidor] \ [@Unidade] \ LinxUX \2. Reiniciar o AppFabric (restart-cachecluster)3. Reiniciar o IIS (iisreset)