

## CONTROLE DO DOCUMENTO

<b>Produto</b>	Linx UX
<b>Versão</b>	Linx UX 3.10.51
<b>Data</b>	07/05/2020
<b>Autor</b>	Henrique Mitter Bartholomeu

## PRÉ-REQUISITO

Linx UX (3.10.50)
-------------------

## DEFINIÇÃO

<b>@TFS</b>	\$ \ TFS \ Fenix \ Deploy \ Linx UX
<b>@Servidor</b>	Servidor do ambiente onde encontra-se o Linx UX configurado.
<b>@Unidade</b>	Unidade do diretório onde encontra-se o Linx UX configurado.
<b>@Data</b>	Data do backup e no formato [aaammdd].

## BANCO DE DADOS

<b>Plano de Ação</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Parar o IIS para todos os sites da aplicação Linx UX.</li> <li>Extrair e executar o script no banco de dados do ambiente necessário:             <ol style="list-style-type: none"> <li>ORIGEM: <b>@TFS</b> \ Fênix - Deploy - Linx UX (Linx UX 3.10.51).zip \ Script SQL - Linx UX (Linx UX 3.10.51).sql</li> </ol> </li> </ol>
<b>Plano de Retorno</b>	Restaurar o backup realizado do banco de dados.
<b>Plano de Validação</b>	Verificar se houve ocorrência de erro no final da execução.

## PORTAL / APLICAÇÃO

<b>Plano de Ação</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Realizar backup do conteúdo conforme o procedimento abaixo:             <ol style="list-style-type: none"> <li>ORIGEM: <b>@Servidor</b> \ <b>@Unidade</b> \ LinxUX \ ...</li> <li>DESTINO: <b>@Servidor</b> \ <b>@Unidade</b> \ Linx Backup \ Linx UX - <b>@Data</b> \</li> </ol> </li> <li>Copiar o conteúdo conforme o procedimento abaixo:             <ol style="list-style-type: none"> <li>ORIGEM: <b>@TFS</b> \ Fênix - Deploy - Linx UX (Linx UX 3.10.51)_Web.zip \ Application \ ...</li> <li>DESTINO: <b>@Servidor</b> \ <b>@Unidade</b> \ LinxUX \ Application \</li> </ol> </li> <li>Reiniciar o AppFabric (restart-cachecluster)</li> <li>Reiniciar o IIS (iisreset)</li> </ol>
<b>Plano de Retorno</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Em caso de erros, restaurar o conteúdo do Backup realizado no Plano de Ação             <ol style="list-style-type: none"> <li>ORIGEM: <b>@Servidor</b> \ <b>@Unidade</b> \ Linx UX - <b>@Data</b> \ ...</li> <li>DESTINO: <b>@Servidor</b> \ <b>@Unidade</b> \ LinxUX \</li> </ol> </li> <li>Reiniciar o AppFabric (restart-cachecluster)</li> <li>Reiniciar o IIS (iisreset)</li> </ol>

## SERVICE

<p><b>Plano de Ação</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realizar backup do conteúdo conforme o procedimento abaixo:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. ORIGEM: [<b>@TFS</b>] \ LinxUX \ ...</li> <li>1.2. DESTINO: [<b>@Servidor</b>] \ [<b>@Unidade</b>] \ Linx Backup \ Linx UX - [<b>@Data</b>] \</li> </ol> </li> <li>2. Copiar o conteúdo conforme o procedimento abaixo:             <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. ORIGEM: [<b>@TFS</b>] \ Fênix - Deploy - Linx UX (Linx UX 3.10.51)_Web.zip \ Service \ ...</li> <li>2.2. DESTINO: [<b>@Servidor</b>] \ [<b>@Unidade</b>] \ LinxUX \ Service \</li> </ol> </li> <li>3. Reiniciar o AppFabric (restart-cachecluster)</li> <li>4. Reiniciar o IIS (iisreset)</li> </ol>
<p><b>Plano de Retorno</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Em caso de erros, restaurar o conteúdo do Backup realizado no Plano de Ação             <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. ORIGEM: [<b>@Servidor</b>] \ [<b>@Unidade</b>] \ Linx UX - [<b>@Data</b>] \ ...</li> <li>1.2. DESTINO: [<b>@Servidor</b>] \ [<b>@Unidade</b>] \ LinxUX \</li> </ol> </li> <li>2. Reiniciar o AppFabric (restart-cachecluster)</li> <li>3. Reiniciar o IIS (iisreset)</li> </ol>